

881 – No-Skive 不剥胶吸油或回油软管

SAE 100 R4

主要特点

- **No-Skive** 不剥胶软管结构
- 工作温度高达+121°C
- 通过MSHA认证的外胶层



主要应用/限制

市场: 高温场合
用于通用应用场合

软管组成

内胶层: 合成橡胶
增强层: 两层纤维编织层另加
一层钢丝缠绕
外胶层: 合成橡胶

适用介质







石油基和水乙二醇液压油, 润滑油, 空气和水。用于1,7 MPa以上的空气, 软管需针刺。
具体化学兼容性见《化学兼容性表》

温度范围 -40 °C 至 +121 °C

除: 空气.....max. +70 °C
水.....max. +85 °C

适用接头系列

****43**

XXXX-XX-XX 型号	 软管内径 I. D.				 软管外径	压力范围				 最小弯 曲半径	 重量	
						 最大工作压力		 最小爆破压力				最大抗真空压力*1 kPa
	DN	Inch	Size	mm	mm	MPa	psi	MPa	psi	mm	kg/m	
881-12	20	3/4	-12	19,1	30,0	2,1	300	3,0	1200	95	130	0,74
881-16	25	1	-16	25,4	38,0	1,7	250	6,9	1000	95	150	0,89
881-20	32	1.1/4	-20	31,8	45,0	1,4	200	5,5	800	95	200	1,32
881-24	40	1.1/2	-24	38,1	52,0	1,0	150	4,1	600	95	250	1,65
881-32	50	2	-32	50,8	63,0	0,7	100	2,8	400	95	300	1,89

*1=对真空压力值为101Kpa减去表中数值。
**811-40和811-48可按要求定制。