

EB - BSP内螺纹-60°锥带O型圈-45°弯接头

BS 5200, ISO 12151-6 - DKOR 45°



适用软管类型:



XXXX-XX-XX 型号		软管内径				螺纹 BSP	A mm	B mm	E mm	W mm
46	43	DN	Inch	Size	mm					
1EB46-4-4	1EB43-4-4	6	1/4	-4	6,3	1/4x19	59	35	16	19
1EB46-6-6	1EB43-6-6	10	3/8	-6	9,5	3/8x19	69	46	17	22
1EB46-8-8	1EB43-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2x14	72	48	20	27
1EB46-12-10	1EB43-12-10	16	5/8	-10	15,9	3/4x14	78	52	21	32
1EB46-12-12	1EB43-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4x14	89	63	27	32
1EB46-16-16	1EB43-16-16	25	1	-16	25,4	1x11	113	83	33	41

正常订货情况下配丁晴橡胶O型圈的接头可在-30°C~+105°C温度下正常使用, 如有需要, 可订购其他特殊材料的O型圈。
O型圈的尺寸和型号请参考样本E栏中O型圈部分。
材料: 碳钢, 镀锌

C