



液压快换接头

无溢流型接头

FEM 系列



阴接头



规格 (英寸)	型号 碳钢	螺纹 尺寸	总长	六角尺寸	最大直径	重量(磅) 磅 / 件
			A	B	C	
1/4	FEM-251-4FP-NL	.250-18 NPSF	1.96	1.00	1.06	0.25
1/4	FEM-251-6FO-NL	.562-18 UNF	2.08	1.00	1.06	0.25
3/8	FEM-371-6FP-NL	.375-18 NPSF	2.89	1.06	1.19	0.51
3/8	FEM-371-8FO-NL	.750-16 UNF	2.89	1.06	1.19	0.51
1/2	FEM-501-8FP-NL	.500-14 NPSF	3.04	1.06	1.19	0.93
1/2	FEM-501-8FO-NL	.750-16 UNF	3.04	1.38	1.58	0.93
1/2	FEM-501-10MF-NL	.875-14 UNF	3.22	1.38	1.58	0.91
1/2	FEM-501-10BMS-NL	1.000-14 UNS	4.02	1.38	1.58	0.95
1/2	FEM-501-10BMF-NL	.875-14 UNF	4.03	1.38	1.58	0.93
1/2	FEM-501-12FO-NL	1.062-12 UN	3.24	1.38	1.58	0.93
1/2	FEM-501-12BMF-NL	1.062-12 UN	4.20	1.38	1.58	0.95
5/8	FEM-621-12FO-NL	1.062-12 UN	3.70	1.50	1.70	1.40
5/8	FEM-621-16MF-NL	1.312-12 UN	3.73	1.50	1.70	1.32
5/8	FEM-621-16BMF-NL	1.312-12 UN	4.57	1.50	1.70	1.34
3/4	FEM-751-12FP-NL	.750-14 NPSF	3.95	1.75	1.95	2.04
3/4	FEM-751-12FO-NL	1.062-12 UN	3.95	1.75	1.95	2.04
1	FEM-1001-16FP-NL	1.000-11.5 NPSF	4.21	2.00	2.25	2.70
1	FEM-1001-16FO-NL	1.312-12 UN	4.21	2.00	2.25	2.70

* 套锁选项可根据要求而提供。请就价格及可供物品与我们联系。

阳接头



规格 (英寸)	型号 碳钢	螺纹 尺寸	总长	六角尺寸	最大直径	重量(磅) 磅 / 件
			A	B	C	
1/4	FEM-252-4FP	.250-18 NPSF	1.71	1.00	1.06	0.17
1/4	FEM-252-6FO	.562-18 UNF	1.83	1.00	1.06	0.17
3/8	FEM-372-6FP	.375-18 NPSF	2.48	1.06	1.19	0.32
3/8	FEM-372-8FO	.750-16 UNF	2.48	1.06	1.19	0.32
1/2	FEM-502-8FP	.500-14 NPSF	2.85	1.06	1.19	0.54
1/2	FEM-502-8FO	.750-16 UNF	2.85	1.38	1.58	0.54
1/2	FEM-502-10MF	.875-14 UNF	3.04	1.38	1.58	0.52
1/2	FEM-502-10BMS	1.000-14 UNS	3.84	1.38	1.58	0.56
1/2	FEM-502-10BMF	.875-14 UNF	3.85	1.38	1.58	0.54
1/2	FEM-502-12FO	1.062-12 UN	3.05	1.38	1.58	0.54
1/2	FEM-502-12BMF	1.062-12 UN	4.02	1.38	1.58	0.56
5/8	FEM-622-12FO	1.062-12 UN	3.09	1.50	1.70	0.76
5/8	FEM-622-16MF	1.312-12 UN	3.12	1.50	1.70	0.68
5/8	FEM-622-16BMF	1.312-12 UN	3.97	1.50	1.70	0.70
3/4	FEM-752-12FP	.750-14 NPSF	3.38	1.75	1.95	1.12
3/4	FEM-752-12FO	1.062-12 UN	3.38	1.75	1.95	1.12
1	FEM-1002-16F	1.000-11.5 NPSF	3.85	2.00	2.25	1.72
1	FEM-1002-16FO	1.312-12 UN	3.85	2.00	2.25	1.72

标准端口配置

- FP - 美制锥管内螺纹型式
- MP - 美制锥管外螺纹型式
- FO - 内直螺纹型式
- BMF - 隔板式外螺纹扩展部分
- MF - 外螺纹扩展部分
- BMS - 隔板式外螺纹密封锁

其它阳接头端口配置可根据要求而提供。