



铸模冷却管路接头

Moldmate 系列

液压快换接头

90度角




规格 (英寸)	型号 黄铜 无阀	重量(磅) 磅 / 件	型号 黄铜 有阀	重量(磅) 磅 / 件	软管 内径	尺寸(英寸)					
						无阀			有阀		
						A	B	C	A	B	C
1/4	PC214	0.13	PC214AV	0.14	1/4	1.78	0.56	0.71	1.98	0.56	0.71
1/4	PC214-BP*	0.14	PC214AV-BP	0.14	1/4	1.78	0.56	0.71	1.98	0.56	0.71
1/4	PC215	0.13	PC215AV	0.14	5/16	1.78	0.56	0.71	1.98	0.56	0.71
1/4	PC216	0.14	PC216AV	0.15	3/8	1.78	0.56	0.71	1.98	0.56	0.71
1/4	PC216-BP*	0.16	PC216AV-BP	0.17	3/8	1.80	0.56	0.71	2.00	0.56	0.71
3/8	PC316	0.31	PC316V	0.31	3/8	2.78	0.88	0.96	2.78	0.88	0.96
3/8	PC316-BP*	0.37	PC316V-BP	0.37	3/8	2.78	0.88	0.96	2.78	0.88	0.96
3/8	PC318	0.33	PC318V	0.35	1/2	2.78	0.88	0.96	2.78	0.88	0.96
3/8	PC318-BP*	0.37	PC318V-BP	0.39	1/2	2.80	0.88	0.96	2.60	0.88	0.96
1/2	PC514	0.79	NA	-	1/2	3.50	1.12	1.21	-	-	-
1/2	PC514-BP*	0.83	NA	-	1/2	3.50	1.12	1.21	-	-	-
1/2	PC516	0.80	NA	-	3/4	3.50	1.12	1.21	-	-	-
1/2	PC516-BP*	0.84	NA	-	3/4	3.50	1.12	1.21	-	-	-

*型号中的后缀BP表示Push-lok软管阳接头。无后缀表示标准软管阳接头。



Push-lok软管接头设计用于派克Push-lok软管而且无需夹具。

带阀阴接头可与无阀或带阀阴接头一起使用。

Presto 插装式接头



子组件



规格 (英寸)	型号 黄铜 无阀	重量(磅) 磅 / 件	型号 黄铜 有阀	重量(磅) 磅 / 件	软管 内径	尺寸(英寸)					
						无阀			有阀		
						A	B	C	A	B	C
1/4	PC204-P	0.13	PC204AV-P	0.14	1/4	1.78	0.56	0.71	1.78	0.56	0.71
3/8	PC306-P	0.31	PC306AV-P	0.31	3/8	2.51	0.88	0.96	1.51	0.88	0.96

可供多种颜色按钮。

规格 (英寸)	型号 黄铜 无阀	重量(磅) 磅 / 件	型号 黄铜 有阀	重量(磅) 磅 / 件	软管 内径	尺寸(英寸)					
						无阀			有阀		
						A	B	C	A	B	C
1/4	P208-01A	0.07	P201-01A	0.07	1/8-27	1.15	0.56	0.71	1.35	0.56	0.71
3/8	P308-01A	0.21	P301-01A	0.21	1/4-18	1.84	0.88	0.96	1.84	0.88	0.96
3/8	P308-01A-HF	0.20	-	-	3/8-18	1.84	0.88	0.96	-	-	-
1/2	PC500	0.34	-	0.34	1/2-14	2.02	1.12	1.21	-	-	-

接头设计与软管接头所固定的阀一起使用。阀和阀弹簧必须另外订购。

可供装配说明书9090065。

阀

规格(英寸)	型号	材料
1/4	3613001	黄铜
3/8	P300-11S	黄铜

阀弹簧

规格(英寸)	型号	材料
1/4	7820123	不锈钢
3/8	P300-6	不锈钢

阀弹簧

密封圈材料	规格(英寸)		
	1/4	3/8	1/2
* 硅酮 Silicone	P200-9A	P300-9A	P500-9A
* 氟橡胶 Fluorocarbon	P200-9AY	P300-9AY	-

* 请注意：密封件不可回收。