



液压快换接头

大流量接头

ST 系列

阳接头

内管螺纹型式




规格 (英寸)	型号 黄铜	重量(磅) 磅/件	型号 碳钢	重量(磅) 磅/件	型号 303 型不锈钢	重量(磅) 磅/件	螺纹尺寸 NPTF	总长	尺寸(英寸)			最大 直径
									外露 长度	六角 尺寸	最大 直径	
									D	E	F	G
1/8	BST-N1	0.03	ST-N1	0.03	SST-N1	0.02	1/8-27	.98	0.57	0.56	0.65	
1/4	BST-N2	0.07	ST-N2	0.07	SST-N2	0.07	1/4-18	1.46	0.74	0.75	0.87	
3/8	BST-N3	0.12	ST-N3	0.11	SST-N3	0.11	3/8-18	1.62	0.96	1.38	1.59	
1/2	BST-N4	0.23	ST-N4	0.21	SST-N4	0.21	1/2-14	1.85	0.95	1.13	1.30	
3/4	BST-N6	0.33	ST-N6	0.32	SST-N6	0.32	3/4-14	2.15	1.09	1.38	1.59	
1	BST-N8	0.52	ST-N8	0.49	SST-N8	0.48	1-11 1/2	2.35	1.18	1.63	1.88	
1 1/4	BST-N10	0.85	-	-	-	-	1 1/4-11 1/2	2.38	1.11	2.00	2.31	
1 1/2	BST-N12	1.45	-	-	-	-	1 1/2-11 1/2	2.81	1.17	2.38	2.74	

BSPP 端口供货事宜, 请与派克有限公司当地办事处联系。

阳接头

外管螺纹型式



规格 (英寸)	型号 黄铜	重量(磅) 磅/件	型号 碳钢	重量(磅) 磅/件	型号 303 型不锈钢	重量(磅) 磅/件	螺纹尺寸 NPTF	总长	尺寸(英寸)			最大 直径
									外露 长度	六角 尺寸	最大 直径	
									D	E	F	G
1/8	BST-N1M	0.02	ST-N1M	0.02	SST-N1M	0.02	1/8-27	1.04	0.63	0.44	0.51	
1/4	BST-N2M	0.06	ST-N2M	0.05	SST-N2M	0.05	1/4-18	1.53	0.81	0.56	0.65	
3/8	BST-N3M	0.08	ST-N3M	0.07	SST-N3M	0.08	3/8-18	1.69	0.86	0.69	0.79	
1/2	BST-N4M	0.15	ST-N4M	0.13	SST-N4M	0.13	1/2-14	1.94	1.01	0.88	1.01	
3/4	BST-N6M	0.23	ST-N6M	0.21	SST-N6M	0.22	3/4-14	2.19	1.11	1.06	1.23	
1	BST-N8M	0.46	ST-N8M	0.43	SST-N8M	0.43	1-11 1/2	2.51	1.34	1.38	1.59	
1 1/4	BST-N10M	0.96	-	-	-	-	1 1/4-11 1/2	2.85	1.60	1.88	2.17	
1 1/2	BST-N12M	1.46	-	-	-	-	1 1/2-11 1/2	3.25	1.59	2.13	2.45	

BSPP 端口供货事宜, 请与派克有限公司当地办事处联系。

易换部件

9200 系列

ST 系列 O 形密封圈材料	规格(英寸)			
	1/8	1/4	3/8	1/2
标准丁腈橡胶 Buna-N (Nitrile)*	2-010N0674-70	2-110N0674-70	2-112N0674-70	2-114N0674-70

ST 系列 O 形密封圈材料	规格(英寸)			
	3/4	1	1-1/4	1-1/2
标准丁腈橡胶 Buna-N (Nitrile)*	2-212N0674-70	2-217N0674-70	2-221N0674-70	2-327N0674-70

*其它可供化合物材料包括乙丙橡胶 EO893-80、氟橡胶 V0884-75、氯丁橡胶 (Neoprene)C0557-70。订购时应注意化合物编号变化。

例如: BST-1Y (氟橡胶 Viton) = 2-010V0884-75。价格方面, 请向当地派克办事机构咨询。