


VSTI M-OR 内六角油口端堵头 - 公制螺纹O型圈密封



X1) O型圈

T1	D1	L1	L2	S1	重量 克/件	订货号*	工作压力 (bar)
							CF
M8×1	12	13.0	9.5	4	6	VSTI8X1OR	630
M10×1	13	13.5	9.5	5	8	VSTI10X1OR	630
M12×1.5	17	15.0	11.0	6	14	VSTI12X1.5OR	630
M14×1.5	19	16.0	11.0	6	20	VSTI14X1.5OR	630
M16×1.5	21	17.5	12.5	8	26	VSTI16X1.5OR	630
M18×1.5	23	19.0	14.0	8	37	VSTI18X1.5OR	630
M22×1.5	27	20.0	15.0	10	58	VSTI22X1.5OR	630
M26×1.5	31	21.0	16.0	12	77	VSTI26X1.5OR	400
M27×2	32	23.5	18.5	12	95	VSTI27X2OR	400
M33×2	38	25.0	18.5	14	148	VSTI33X2OR	400
M42×2	48	25.5	19.0	22	233	VSTI42X2OR	400
M48×2	55	28.0	21.5	24	336	VSTI48X2OR	400

订购其他密封材料请参考D6页。

请根据
表面处理及
材料添加后缀

订货号后缀			
材料	表面处理 及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	VSTI18X1.5ORCF	NBR