


### DG 106-R 双弯通滚珠轴承旋转接头

BSPP外螺纹-ED密封(ISO997)/EO 24°锥  
(外螺纹端轴向可调, DG105+EGE组合)



X1) 轴  
X2) ED密封圈

系列	D1	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L5	L6	L7	S1	S2	S3	S4	重量 克/件	订货号*	CF
S	12	G 3/8 A	9.5	24	34	26.5	53.0	12	55.5	99	24	22	24	22	484	DG106/12SROMD	工作压力请参考表一
	16	G 1/2 A	9.5	27	34	25.5	53.0	14	61.5	105	24	24	30	27	547	DG106/16SROMD	
	20	G 3/4 A	16.0	32	50	39.5	76.0	16	69.5	131	36	32	36	32	1288	DG106/20SROMD	
	25	G 1 A	16.0	40	50	38.0	76.0	18	78.0	140	36	32	46	41	1528	DG106/25SROMD	
	30	G 1 1/4 A	26.0	50	58	44.5	92.5	20	86.5	158	50	50	50	50	3004	DG106/30SROMD	
	38	G 1 1/2 A	26.0	55	58	42.0	92.5	22	101.0	174	50	50	60	55	3419	DG106/38SROMD	工作压力请参考表一

\* 交货时不带螺母及卡套,总成及不同的密封材料订货号参见D6页

\*请根据  
表面处理及  
材料添加后缀。

订货号后缀			
材料	表面处理 及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	DG106/06SROMDCF	VIT/NBR