


DG 208-R 弯通滚珠轴承双旋转接头

BSPB外螺纹-ED密封(ISO 1179)/EO 24°锥



系列	D1	T1	DN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	S4	订货号*	CF
S	12	G3/8A	8	61,8	54,3	39,8	39,8	12	52,5	70,3	24	24	24	24	DG208/12SOMD	工作压力请参考表一
	16	G1/2A	12	64,5	56,5	39,8	39,8	14	53,0	73,5	27	24	27	30	DG208/16SOMD	
	20	G3/4A	16	84,5	74,5	56,5	56,5	16	71,5	95,5	36	32	36	36	DG208/20SOMD	
	25	G1A	16	89,5	77,5	56,5	56,5	18	74,5	100,5	41	32	41	46	DG208/25SOMD	
	38	G1 1/2A	32	104,0	88,0	65,3	65,3	22	85,3	121,5	55	50	55	60	DG208/38SOMD	

* 交货时不带螺母及卡套, 总成及不同的密封材料订货号参见D6页

*请根据
表面处理及
材料添加后缀。

订货号后缀			
材料	表面处理 及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	DG208/12SOMDCF	VIT