



超高压软管 – 70 MPa (DN 6)

技术数据

设计.....	软管内层材质是PA，两层螺旋的弹性钢丝，两层螺旋的换成纤维。软管外层材质是PUR。
内径×外径.....	6.3 x 12.4 毫米
最大工作压力.....	70.0 MPa
最小爆破压力.....	186.0 MPa
最小弯曲半径.....	70 毫米
重量.....	190 克/米
温度范围.....	-40°C – +100°C



<http://www.cejn.com/Products/High-Pressure-Hydraulics/Hose/Hose-70-MPa-DN-6/>

	产品编号	描述
高压软管	199510701	红色
	199510702	黄色
	199510703	黑色
	199510704	蓝色
双联管	199510710	红色/黄色
	199510711	黑色/黄色
软管扣头	199510730	G 1/4" 外螺纹60度内锥面密封 (配合组合垫圈)
	199510731	G 1/4" 外螺纹端面密封 (含组合垫圈)
	199510732	G 1/4" 外螺纹120度外锥面密封 (CMS)
	199510733	G 1/4" 外螺纹120度前端面密封 (CMS)
	199510734	1/4" NPT 外螺纹
	199510735	3/8" NPT外螺纹
	199510736	R 3/8" 外螺纹
	199510737	外锥面密封 (60°) + G 1/4" 活动螺母
	199510738	外锥面密封 (60°) + M14 x 1.5 活动螺母
	199510739	24° 外锥面密封 (附O形圈) + M18 x 1.5 活动螺母
	199510740	3/8" NPT 固定内螺纹
	199510741	R 1/4" 外螺纹
	199510743	1/4" NPT 固定内螺纹
配件	199511080	防扭结的弹簧
	199511081	双联管的夹具
	199511880	PVC保护管
橡胶金属密封	199500062	用于1/4" 平行外螺纹 (Tredo)
	199500084	1/4" 平行外螺纹 (USIT ring)