



超高压软管 – 100 MPa (DN 6)

技术数据

设计.....	软管内层材质是PA，四层螺旋钢丝。软管外层材质是PUR。
内径×外径.....	6.3 x 13.3 毫米
最大工作压力.....	100.0 MPa
最小爆破压力.....	320.0 MPa
最小弯曲半径.....	80 毫米
重量.....	305 克/米
温度范围.....	-40°C – +100°C



<http://www.cejn.com/Products/High-Pressure-Hydraulics/Hose/Hose-100-MPa-DN-6/>

	产品编号	描述	
高压软管	199511001	黑色	
	199511002	蓝色	
	199511003	红色	
	199511004	黄色	
双联管	199511010	红色/蓝色	
	199511011	红色/黄色	
	199511012	黑色/红色	
软管扣头	199510730	G 1/4" 外螺纹60度内锥面密封 (配合组合垫圈)	
	199510731	G 1/4" 外螺纹端面密封 (含组合垫圈)	
	199510732	G 1/4" 外螺纹120度外锥面密封 (CMS)	
	199510733	G 1/4" 外螺纹120度前端面密封 (CMS)	
	199510734	1/4" NPT 外螺纹	
	199510735	3/8" NPT外螺纹	
	199510736	R 3/8" 外螺纹	
	199510737	外锥面密封 (60°) + G 1/4" 活动螺母	
	199510738	外锥面密封 (60°) + M14 x 1.5 活动螺母	
	199510739	24° 外锥面密封 (附O形圈) + M18 x 1.5 活动螺母	
	199510740	3/8" NPT 固定内螺纹	
	199510741	R 1/4" 外螺纹	
	199510743	1/4" NPT 固定内螺纹	
	配件	199511080	防扭结的弹簧
		199511081	双联管的夹具
199511880		PVC保护管	
199511085		软管手柄保护套, 塑胶黑色	
199511086		软管手柄保护套, 塑胶蓝色	
199511087		软管手柄保护套, 塑胶红色	
199511088		软管手柄保护套, 塑胶黄色	
橡胶金属密封	199500062	用于1/4" 平行外螺纹 (Tredo)	