



# 超高压软管 – 180 MPa (DN 5)

## 技术数据

设计.....	软管内壁材质为POM, 4层高强度的螺旋钢丝, 软管表面材质为PA
内径×外径.....	4.7 x 11.5 毫米
最大工作压力.....	180.0 MPa
最小爆破压力.....	450.0 MPa
最小弯曲半径.....	130 毫米
重量.....	280 克/米
温度范围.....	-40°C – +100°C



<http://www.cejn.com/Products/High-Pressure-Hydraulics/Hose/Hose-180-MPa-DN-5/>

	产品编号	描述
<b>软管</b>	199511801	蓝色
<b>软管扣头</b>	199511830	G 1/4" 外螺纹 60° 内锥面密封或者端面密封 ( 配组合垫圈 )
	199511831	G 1/4" 外螺纹端面密封 ( 配合组合垫圈 )
	199511832	G 1/4" 外螺纹120度外锥面密封(CMS)
	199511833	60°外锥面密封+ G 1/4" 活动螺母
	199511835	59° 外锥面密封 + 9/16" -18 UNF活动螺母
	199511836	60°端面密封 + M14 x 1.5 活动螺母
<b>配件</b>	199511880	PVC保护管
<b>橡胶金属密封</b>	199500062	用于1/4" 平行外螺纹 ( Tredo )
	199500084	1/4" 平行外螺纹 (USIT ring)
<b>橡胶金属密封。高强度密封。</b>	199500083	用于1/4" 平行外螺纹 (tredo/dowty)